

WIELOFUNKCYJNE DRUKARKI KOLOROWE DLA WYMAGAJĄCYCH FIRM



Seria i-SENSYS MF740

Ta gama wielofunkcyjnych drukarek, zoptymalizowana pod kątem małych i średnich firm, zapewnia wyższy poziom wydajności

Wydajność

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma różnymi zadaniami. Oczekiwanie na wydruk nie powinno być jednym z nich. Seria i-SENSYS MF740 firmy Canon przekracza oczekiwania nawet najbardziej wymagających firm i pozwala osiągać najwyższy poziom wydajności. Urządzenia te mogą drukować do 27 stron formatu A4 na minutę, a także wykonać w takim samym czasie 47 skanów dzięki jednoczesnemu skanowaniu obu stron w ramach jednego przebiegu (MF746Cx i MF744Cdw). Wszystkie modele są również wyposażone w funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, która umożliwia zmniejszenie ilości wykorzystywanego papieru.

Dostosowywanie

Biblioteka aplikacji zwiększa wydajność poprzez automatyzację i przyspieszenie wykonywania codziennych zadań. Użytkownicy mogą jednym dotknięciem drukować zapisane formularze oraz skanować do poczty e-mail i kopiować dokumenty. Aplikacja zapewnia pięć nowych funkcji dla tej serii, które dodatkowo zwiększają jej wydajność.



STEROWANIE

Universal Login Manager



DUŻA SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

27 str./min, jednostronne, A4



Touch Panel

INTUICYJNE ELEMENTY STERUJĄCE

Ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm



BIBLIOTEKA APLIKACJI

Możliwość dostosowania aplikacji na ekranie



BEZPIECZEŃSTWO

Zwalnianie wydruków po wprowadzeniu kodu PIN



WYDAJNOŚĆ

Automatyczne drukowanie dwustronne

Sterowanie

Aplikacja Universal Login Manager, w którą wyposażone jest urządzenie MF746Cx, umożliwia właścicielom firm dokładne monitorowanie tego, kto, co i kiedy drukuje, a to może zapewnić firmie oszczędności poprzez zmniejszenie liczby niepotrzebnych wydruków. Drukarka pozwala również kontrolować zakres dostępu i chronić poufne dokumenty za pomocą bezpiecznego drukowania przy użyciu kodu PIN.

Łączność z urządzeniami przenośnymi

Właściciele firm i pracownicy są zawsze w ruchu. Z tego względu urządzenia serii i-SENSYS MF740 firmy Canon są wyposażone w szereg opcji połączeń mobilnych. Aplikacja Canon PRINT Business umożliwia użytkownikom bezprzewodowe drukowanie ze smartfonów i z tabletów (z systemem iOS lub Android). Usługi AirPrint (Apple) i Mopria (Android) umożliwiają szybkie uzyskiwanie dostępu bez konieczności pobierania dodatkowych aplikacji.

Canon

TABELA UDOSKONAŁEŃ



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Faks		●	●
Szybkość drukowania (A4)	27 str./min	27 str./min	27 str./min
Ekran	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm
Bezpieczne drukowanie dzięki kodom PIN	●	●	●
Automatyczny druk dwustronny	●	●	●
Zgodność z Universal Login Manager/ uniFLOW			●
Biblioteka aplikacji	●	●	●
Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne		●	●

AKCESORIA OPCJONALNE

Moduł podajnika kasetowego AF1

- Dodatkowa kasetka na 550 arkuszy papieru; do drukarki można dodać 1 moduł kasetowy.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1E (dostępny w modelu MF746Cx)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1 (dostępny w modelu MF746Cx)

- Umożliwia wysyłanie zaszyfrowanych plików PDF i dodawanie do nich podpisów cyfrowych urządzenia. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw telefoniczny 6 (dostępny w modelach MF744Cdw i MF746Cx)

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu.

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenia laserowe
Dostępne funkcje	MF742Cdw: drukowanie, kopiowanie i skanowanie MF744Cdw/MF746Cx: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów
DRUKARKA	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 27 str./min (A4), do 49 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 24,5 obr./min (A4) Kolorowe drukowanie laserowe 600 × 600 dpi Maks. I200 × 1200 dpi
Metoda drukowania	Około 13 s lub mniej od włączenia zasilania
Rozdzielczość drukowania	Tryb kolorowy: około 8,6 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 7,7 s lub mniej MF742Cdw: UFRIL, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRIL, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 czcionek PCL MF744Cdw: 93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty) Tak
Jakość druku dzięki technologii udoskonalania obrazu	MF742Cdw: Bezpieczne drukowanie, drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Obsługa Google Cloud Print, iOS, AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business MF744Cdw/MF746Cx: Bezpieczne drukowanie, drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Druk kodów kreskowych*, Touch & Print (NFC), obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business
Czas nagrzewania	
Czas wydruku pierwszej strony	
Języki obsługi drukarki	
Czcionki	
Marginesy wydruku	
Tryb oszczędzania tonera	
Zaawansowane funkcje drukowania	
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	MF742Cdw: jednostronne (A4) - do 27 str./min MF744Cdw/MF746Cx: jednostronne (A4); do 27 str./min; dwustronne (A4): do 21,9 obr./min Podajnik ADF (A4): Tryb kolorowy: około 12 s lub mniej; monochromatyczne: około 10,2 s lub mniej Płyta szkłana (A4): Tryb kolorowy: około 11,3 s lub mniej; monochromatyczne: około 9,8 s lub mniej Maks. 600 × 600 dpi Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst
Czas druku pierwszej kopii	MF742Cdw: Jednostronne na dwustronne (automatycznie) MF744Cdw/MF746Cx: Dwustronne na dwustronne (automatycznie) Do 999 kopii
Rozdzielczość kopiowania	25–400% ze zmianą co % Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości
Tryby kopiowania	
Kopiowanie dwustronne	
Liczba kopii	
Pomniejszanie/powiększanie	
Inne funkcje	Kolorowy Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi MF742Cdw: jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi); jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi); jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) dwustronne, tryb monochromatyczny: 47 obr./min (300 × 600 dpi); dwustronne, tryb kolorowy: 27 obr./min (300 × 600 dpi) 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
SKANER	256 poziomów TWAIN, WIA, ICA 216 mm
Typ	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zasyfrowany PDF ¹⁾ / PDF (podpis cyfrowy) ²⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zasyfrowany PDF ¹⁾ / PDF (podpis cyfrowy) ²⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zasyfrowany PDF ¹⁾ / PDF (podpis cyfrowy) ²⁾ TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴⁾ MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T37
Rozdzielczość skanowania	TYLKO MODELE MF744CDW/MF746CX: 33,6 kb/s (do 3 s/strona) ³⁾ Tylko faks, przelącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi Maks. 592 stron ⁵⁾ Maks. 281 pozycji Maks. 299 pozycji / maks. 299 numerów docelowych Maks. 310 miejsc docelowych Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash) Tak (wysyłanie i odbiór)
Szybkość skanowania	Przekazywanie faksu, podwojny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybranie ponowne, raporty z aktywności faksu, raporty z wyników aktywności faksu, raporty z zarządzania aktywnością faksu
Głębina skanowania kolorów	
Odcienie szarości	
Zgodność	
Maks. szerokość skanowania	
Skanowanie do wiadomości e-mail	
Skanowanie do komputera	
Skanowanie do pamięci USB	
Skanowanie do serwera FTP	
Skanowanie do chmury	
IFAX	
FAKSOWANIE	
Szybkość pracy modemu	
Tryb odbioru	
Rozdzielczość faksu	
Pamięć telefaksu	
Szybkie wybieranie	
Wybieranie grupowe / numery docelowe	
Nadawanie sekwencyjne	
Kopia zapasowa pamięci	
Faksowanie dwustronne	
Inne funkcje	
OBŚLUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	MF742Cdw: płyta szkłana, podajnik ADF MF744Cdw/MF746Cx: płyta szkłana, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy Kaseta na 550 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta na 150 arkuszy
Odbiornik papieru	Papier zwykły, papier z makulatury, papier grubo, papier cienki, papier kolorowy, etykiety, karty pocztowe, koperty Kaseta (standardowa)
Typy nośników	A4, A5, AS (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, koperty (COM10), DL, C5; rozmiary niestandardowe: min. 100 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
Rozmiary nośników	Taca wielofunkcyjna: A4, A5, AS (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10), DL, C5, Monarch; rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm Kaseta (opcjonalna): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 128 × 139,7 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru błyszczącego) Taca wielofunkcyjna: od 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru błyszczącego) Podajnik ADF: od 50 do 105 g/m ²
Gramatura nośników	

Drukowanie dwustronne	Kaseta automatyczna: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Rozmiar niestandardowy: min. 176 × 250 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm Od 60 do 200 g/m ²
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe Windows ¹⁾ / Windows ⁸⁾ / Windows ⁷⁾ / Server ²⁾ / Server ²⁾ 2012R2 / Server ²⁾ 2012 / Server ²⁾ 2008R2 / Server ²⁾ 2008 Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze Linux ³⁾ Drukowanie LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Zgodność z systemami operacyjnymi	Skanowanie: Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP-PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Protokół sieciowy	Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczanie (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczanie (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF7444Cdw: MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działań Narzędzie do kontroli stanu tonera iW Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Biblioteka aplikacji MF746Cx: MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działań Narzędzie do kontroli stanu tonera iW Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Zgodność z Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Biblioteka aplikacji
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Zalecany nakład miesięczny	750–4000 stron miesięcznie
Cykł pracy	Maks. 50 000 stron miesięcznie ⁴⁾
Szybkość procesora	800 MHz × 2
Pamięć	1 GB
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	471 × 469 × 460 mm
Przeznaczenie instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	671 × 1312 × 966 mm
Masa	Około 26,7 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maks.: około 1390 W Drukowanie: około 550 W Tryb gotowości: około 30,0 W Tryb uśpienia: około 0,7 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): SERIA i-SENSYS MF740 = 1,0 kWh/hydzet ⁵⁾ Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/ For_Work/Lot26/index.aspx Ciśnienie akustyczne ⁶⁾ :
Źródło zasilania	
Pobór mocy	MF742Cdw: Praca: jednostronne 48 dB / dwustronne 50 dB; tryb gotowości: 28 dB MF744Cdw: Praca: jednostronne 48 dB / dwustronne 50 dB; tryb gotowości: 26 dB MF746Cx: Praca: jednostronne 48 dB / dwustronne 49 dB; tryb gotowości: 26 dB Moc akustyczna ⁶⁾ : MF742Cdw/MF744Cdw: Praca: jednostronne 63 dB lub mniej / dwustronne 64 dB lub mniej; tryb gotowości: 42 dB lub mniej MF746Cx: Praca: jednostronne 63 dB lub mniej / dwustronne 64 dB lub mniej; tryb gotowości: 42 dB lub mniej MF746Cx: Praca: jednostronne 62 dB lub mniej / dwustronne 63 dB lub mniej; tryb gotowości: 42 dB lub mniej
Poziom hałasu	Kaseta 055 z czarnym tonerem (2300 stron) ⁷⁾ Kaseta 055 H z czarnym tonerem (7600 stron) ⁸⁾ Kaseta 055 z błękitnym tonerem (2100 stron) ⁹⁾ Kaseta 055 H z błękitnym tonerem (5900 stron) ¹⁰⁾ Kaseta 055 z amarantowym tonerem (2100 stron) ¹¹⁾ Kaseta 055 H z amarantowym tonerem (5900 stron) ¹²⁾ Kaseta 055 z żółtym tonerem (2100 stron) ¹³⁾ Kaseta 055 H z żółtym tonerem (5900 stron) ¹⁴⁾
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety	MF742Cdw / moduł podajnika kasietowego AFI (kaseta na 550 arkuszy) MF744Cdw: moduł podajnika kasietowego AFI (kaseta na 550 arkuszy) Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna) MF746Cx: moduł podajnika kasietowego AFI (kaseta na 550 arkuszy) Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna) Moduł czytnika M/Card B1 Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	
Uwagi:	
¹⁾ Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.	
²⁾ Wymagane akcesorium – zestaw drukowania kodów kreskowych EIE.	
³⁾ Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.	
⁴⁾ Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business	
⁵⁾ Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1	
⁶⁾ Dystrybucja tylko przez Internet. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.	
⁷⁾ Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.	
⁸⁾ Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.	
⁹⁾ Na podstawie normy ISO/IEC 19798.	
¹⁰⁾ Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 2300 stron; toner C/M/Y: 1200 stron.	
¹¹⁾ Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR [®] w wersji 2.0.	

WIELOFUNKCYJNE DRUKARKI KOLOROWE DLA WYMAGAJĄCYCH FIRM

Ta gama wielofunkcyjnych drukarek z serii i-SENSYS MF740 firmy Canon, zoptymalizowana pod kątem małych i średnich firm, zapewnia wyższy poziom wydajności



INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

AKCESORIA

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Moduł podajnika kasetowego AF1	0732A032AA	4549292077278
Moduł czytnika MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E	5143B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1	9594B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 055 z czarnym tonerem	3016C002AA	4549292124699
Kaseta 055H z czarnym tonerem	3020C002AA	4549292124842
Kaseta 055 z żółtym tonerem	3013C002AA	4549292124606
Kaseta 055H z żółtym tonerem	3017C002AA	4549292124729
Kaseta 055 z amarantowym tonerem	3014C002AA	4549292124637
Kaseta 055H z amarantowym tonerem	3018C002AA	4549292124767
Kaseta 055 z błękitnym tonerem	3015C002AA	4549292124668
Kaseta 055H z błękitnym tonerem	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2019